

RISCALDATORI A CARTUCCIA RC ASSO PRONTI A MAGAZZINO

CARTRIDGE HEATERS RC ASSO IMMEDIATE DELIVERY


Fornitura standard con cavi in nichel isolati in fiberglass-silicone e cavi della termocoppia isolati in PTFE lunghi 1000 mm; la connessione è all'interno del riscaldatore (uscita flessibile).

Standard supply 1000 mm fiberglass-silicone insulated nickel leadwires and PTFE thermocouple insulated wires, internally connected (flexible exit).

MISURE METRICHE (230V)

METRIC SIZES (230V)

∅ mm	L mm	W - 230V	CODICE
6.5 -0.02 -0.04	37	100	RC065037T
	50	175	RC065050T
	65	200	RC065065T
	80	250	RC065080T
	100	250	RC065100T
	130	300	RC065130T
	150	350	RC065150T




RISCALDATORI CON TERMOCOPPIA "J"
HEATERS WITH BUILT-IN "J" THERMOCOUPLE

MISURE METRICHE (230V)

METRIC SIZES (230V)

∅ mm	L mm	W - 230V	CODICE
6.5 -0.02 -0.04	37	100	RC065037N
	50	175	RC065050N
	65	200	RC065065N
	80	250	RC065080N
	100	250	RC065100N
12.5 -0.04 -0.07	60	400	RC125060N
	100	400	RC125100N
	125	480	RC125125N
	150	600	RC125150N
	175	680	RC125175N
	200	800	RC125200N
	225	880	RC125225N
	250	1000	RC125250N
	275	1080	RC125275N
	300	1200	RC125300N




RISCALDATORI SENZA TERMOCOPPIA "J"
HEATERS WITHOUT BUILT-IN "J" THERMOCOUPLE

MISURE METRICHE (24V)

METRIC SIZES (24V)

∅ mm	L mm	W - 24V
6.5 -0.02 -0.04	50	175
	65	200
	80	250



RISCALDATORI SENZA TERMOCOPPIA "J"
HEATERS WITHOUT BUILT-IN "J" THERMOCOUPLE

I RISCALDATORI V24 POSSONO ESSERE COSTRUITI NEI DIAMETRI 6.5, 8, 10, 12.5, 16 E 20 mm; 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" E 3/4" A RICHIESTA.

HEATERS V24 CAN BE MANUFACTURED ON DIAMETERS 6.5, 8, 10, 12.5, 16 AND 20 mm; 1/4", 3/8", 1/2" AND 5/8", ON REQUEST.

Rev. 00